


SYMBOL NA RYSUNKU	D-1	D-2	D-3	D-4	D-4
OPIS NA RYSUNKU	180/ 257	260/ 200	120 / 200	90 / 200	90 / 200
SCHEMAT WIDOK					
WYMIARY OTWORU W MURZE So x Ho (*)	200 x 280	280 x 210	140 x 225	100 x 210	100 x 210
MAKSYMALNY WYMIAR OŚCIEŻNICY Smax x Hmax	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S x H	180 x 257	260 x 200	120 x 215	90 x 200	90 x 200
ILOŚĆ SZTUK	1	1	1	1	1
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none">- drzwi zewnętrzne- drzwi aluminiowe- przeszklenie bezpieczne- profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor grafitowy-nadające się czyścić i szorować-ościeżnica aluminiowa o profilach ciepłych- drzwi o współczynniku przenikania ciepła Umax nie gorszym niż 1,3W/m2K	<ul style="list-style-type: none">- drzwi zewnętrzne- drzwi aluminiowe- profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor grafitowy-nadające się czyścić i szorować-ościeżnica aluminiowa o profilach ciepłych- drzwi o współczynniku przenikania ciepła Umax nie gorszym niż 1,3W/m2K	<ul style="list-style-type: none">- drzwi zewnętrzne- drzwi aluminiowe- profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor grafitowy-nadające się czyścić i szorować-ościeżnica aluminiowa o profilach ciepłych- drzwi o współczynniku przenikania ciepła Umax nie gorszym niż 1,3W/m2K	<ul style="list-style-type: none">- drzwi zewnętrzne- drzwi aluminiowe- profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor grafitowy-nadające się czyścić i szorować-ościeżnica aluminiowa o profilach ciepłych- drzwi o współczynniku przenikania ciepła Umax nie gorszym niż 1,3W/m2K	<ul style="list-style-type: none">- drzwi wewnętrzne- klamki obustronne- kolor szary dopasowany do koloru stolarki okiennej-drzwi płytowe (system przylgowy), ramiak z drewna klejonego z wypełnieniem stabilizującym o strukturze "plastra miodu"-drzwi obłożone płytą MDF pokrytą laminatem HPL-ościeżnice MDF regulowane pokryte laminatem HPL-wyposażone w zamek-klamka ze stali nierdzewnej matowej

UWAGA:

- 1) Zachować szerokość skrzydeł drzwiowych, szerokość ta ma być zachowana także w pozycji otwartej drzwi
- 2) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzić pomiary z natury każdego otworu w którym mają być zamontowane drzwi przez przedstawiciela producenta !!!
- 3) Kierunki otwarcia drzwi sprawdzić z rzutami
- 4) Podane wymiary otworu w murze zweryfikować z wymiarami narzuconymi przez producenta stolarki

UWAGA:

- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, specyfikacjami oraz wytycznymi producentów zastosowanych materiałów;
- 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
- 3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;
- 4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

tytuł projektu : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM z siedzibą w Syryni przy ul.Raciborskiej 3	inwestor: POWIAT WODZISŁAWSKI ul.BOGUMIŃSKA 2 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI
stadium:projekt BUDOWLANY branża : architektura i konstrukcja	projektant: mgr inż. arch Bernard Łopacz nr 171/91/OP
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	lokalizacja: 44-361 Syrynia ul.Raciborska 3 dz.nr. 711/60
 e-mail: archidom@wp.pl	temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
	opracowanie: tech. Agnieszka Szuba
	rysunek nr: P-15
	data opracowania: luty2018
	skala: 1:50